



NASTRO CARTA 80°C

Masking Tape 80°C



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | TAPE FEATURES

Nastro adesivo in carta semi-crespata e adesivo a base di gomma naturale a solvente.

Adhesive tape made from paper with a crepe finish and a solvent natural rubber adhesive.



APPLICAZIONI | APPLICATIONS

Questo nastro in carta viene utilizzato per la mascheratura a temperature elevate nelle carrozzerie e nei mobilifici o per la mascheratura di superfici ruvide come cemento e stucco. L'adesivo non aggredisce la superficie sulla quale viene applicato e non lascia residui dopo che viene rimosso..

This masking tape is especially suited to masking jobs at high temperatures in the automotive and in the furniture industry or to masking jobs on rough surfaces such as concrete and stucco. The glue does not affect the surface where it is applied and leaves no residues after removing.



COLORI DISPONIBILI | AVAILABLE COLOURS

Naturale	
Giallo	
Natural	
Yellow	



STOCCAGGIO | STORAGE

Per garantire il migliore standard ruotare e limitare lo stoccaggio a 6 mesi. Immagazzinare possibilmente fra 14 e 28°C. Evitare ambienti eccessivamente umidi.

To ensure the highest standards the stock should be rotated within 6 months and stored where possible at room temperature between 14 and 28°C. Avoid humidity during storage.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



SUPPORTO BACKING

Carta | Crepe paper



ADESIVO ADHESIVE

Solvente | Solvent-based natural rubber



PESO TOTALE (gr/m²) TOTAL WEIGHT (gr/m²)

94



SPESSORE TOTALE (MY) TOTAL THICKNESS (MY)

0.147±0.015



ADESIVITÀ SULL'ACCIAIO (N/cm) PEEL ADHESION ON STEEL (N/cm)

3,3



CARICO DI ROTTURA (N/CM) TENSILE STRENGTH (N/CM)

52/57



ALLUNGAMENTO (%) ELONGATION (%)

3215



TEMPERATURA MAX DI APPLICAZIONE MAX APPLICATION TEMPERATURE

80°C



TEMPERATURA MAX DI RESISTENZA MAX TEMPERATURE RESISTANCE

95°C