



NASTRO DA IMBALLO PLP HOT MELT

PP Hot Melt Packaging Tape



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | TAPE FEATURES

Nastro adesivo per l'imballaggio con supporto in polipropilenee adesivo in hot melt (a base di gomma sintetica).

Adhesive tape made from a polypropylene support with synthetic hot melt adhesive.



APPLICAZIONI | APPLICATIONS

La particolare aggressività dell'adesivo lo rende adatto a tutti gli usi nel campo dell'imballaggio.

This particular aggressive adhesive makes this tape suitable for all kinds of industrial and domestic packaging needs.



COLORI DISPONIBILI | AVAILABLE COLOURS

Avana	
Trasparente	
Buff	
Clear	



STOCCAGGIO | STORAGE

Per garantire il migliore standard ruotare e limitare lo stoccaggio a 6 mesi. Immagazzinare possibilmente fra 14 e 28°C. Evitare ambienti eccessivamente umidi.

To ensure the highest standards the stock should be rotated within 6 months and stored where possible at room temperature between 14 and 28°C. Avoid humidity during storage.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



SUPPORTO BACKING

Polipropilene/ Polypropylene



ADESIVO ADHESIVE

Hot Melt



SPESSORE TOTALE (MY) TOTAL THICKNESS (MY)

45



MASSA ADESIVA (gr/m²) AMOUNT OF ADHESIVE (gr/m²)

18



ADESIVITÀ SULL'ACCIAIO (N/cm) PEEL ADHESION ON STEEL (N/cm)

3,8



CARICO DI ROTTURA (N/CM) TENSILE STRENGTH (N/CM)

35



ALLUNGAMENTO (%) STRETCH AT BREAKING POINT (%)

110