



NASTRO CARTA 60°C

Masking Tape 60°C



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | TAPE FEATURES

Nastro adesivo in carta semi-crespata e adesivo a base di gomma naturale a solvente.

Adhesive tape made from paper with a crepe finish and a solvent natural rubber adhesive.



APPLICAZIONI | APPLICATIONS

Il prodotto è particolarmente indicato per la mascheratura di superfici interne. L'adesivo non aggredisce la superficie sulla quale viene applicato e non lascia residui (fino a una settimana) dopo che viene rimosso.

This masking tape is especially suited for indoor painting. The glue does not affect the surface where it is applied to and leaves no residues (up to one week) after removing.



COLORI DISPONIBILI | AVAILABLE COLOURS

Naturale	<input type="radio"/>
Giallo	<input checked="" type="radio"/>
Extra White	<input type="radio"/>
Natural	<input type="radio"/>
Yellow	<input checked="" type="radio"/>
Extra White	<input type="radio"/>



STOCCAGGIO | STORAGE

Per garantire il migliore standard ruotare e limitare lo stoccaggio a 6 mesi. Immagazzinare possibilmente fra 14 e 28°C. Evitare ambienti eccessivamente umidi.

To ensure the highest standards the stock should be rotated within 6 months and stored where possible at room temperature between 14 and 28°C. Avoid humidity during storage.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



SUPPORTO BACKING

Carta | Crepe paper



ADESIVO ADHESIVE

Solvente | Solvent-based natural rubber



PESO TOTALE (gr/m²) TOTAL WEIGHT (gr/m²)

82±5



SPESSORE TOTALE (MY) TOTAL THICKNESS (MY)

120±10



ADESIVITÀ SULL'ACCIAIO (N/25mm) PEEL ADHESION ON STEEL (N/25mm)

≥6



CARICO DI ROTTURA (N/25mm) TENSILE STRENGTH (N/25mm)

≥60



ALLUNGAMENTO (%) ELONGATION (%)

≥6



TEMPERATURA MAX DI APPLICAZIONE MAX APPLICATION TEMPERATURE

40°C



TEMPERATURA MAX DI RESISTENZA MAX TEMPERATURE RESISTANCE

60°C